

Информация к продукту

Servolenkungsöl-Verlust-Stop

PI 17/28/03/2019



Описание

Содержащиеся добавки оптимально ухаживают за резиновыми и пластиковыми уплотнениями в рулевом механизме. Предотвращаются или же устраняются негерметичности рулевых механизмов, обусловленные отвердеванием или же охрупчиванием уплотнений. Также очищаются отверстия и каналы рулевых механизмов, восстанавливается работоспособность масла. Снижается шум рулевых механизмов. С помощью средства для устранения утечки масла в ГУР Servolenkungsöl-Verlust-Stop можно продлить срок службы рулевого механизма и уменьшить расходы на ремонт.



Имеющиеся упаковки

35 мл пластиковый тубик 7652
RUS-UA

Свойства

- снижает шумообразование до минимума
- очищает и ухаживает
- регенерирует прокладки
- предотвращает быстро прогрессирующее старение масла
- предотвращает потерю масла
- хорошая защита от коррозии
- повышает срок жизни

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Технические данные

Цвет / внешний вид	braun / brown
Вязкость при 40°C	~ 166 мм ² /с DIN 51562
Вязкость при 100°C	~ 26 мм ² /с DIN 51562
Плотность	0,888 г/мл
Показатель преломления при 20°C	~ 1,478
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch / characteristic

Сфера применения

Подходит для рулевых механизмов, заполненных маслами ATF II, ATF III или маслами для центральных гидравлических систем.

Применение

Средство для устранения утечки для ГУР Servolenkungsöl-Verlust-Stop добавляется в расширительный бачок сервоуправления. Содержимое в 35 мл достаточно для объема масла до 1 л.