

### Описание

Сильно адгезионная, синтетическая специальная консистентная смазка с керамическими твердыми смазочными веществами. Обеспечивает надежное функционирование всех видов оружия благодаря превосходному смазывающему действию. Содержащиеся в ней твердые смазочные вещества благодаря своим антизадирным свойствам обеспечивают минимальное трение и наилучшую защиту от износа даже в критических ситуациях смазки. Обеспечивает необходимую антикоррозионную защиту всех металлических деталей даже при экстремальных условиях эксплуатации.

### Свойства

- отличная защита от износа
- отличная защита от коррозии
- чрезвычайно низкий коэффициент трения
- водостойчиво
- сильная адгезия
- очень хорошая совместимость с пластиком
- широкий диапазон температур применения
- долговременная стабильность
- не содержит смол и кислот

### Технические данные

Запах	odourless
Форма	solid
Цвет / внешний вид	white
Растворимость в воде	insoluble
Диапазон температур	-36 - +185 °C
диапазон температур применения, содержащийся твердый смазочный материал	1.100 °C

### Сфера применения

Для смазки оружия и деталей оружия всех видов. Особенно подходит для комбинаций пар трения металл/пластик или металл/металл и пластик/пластик в оружии и прецизионных механических деталей. Также для смазки конструкционных деталей в низкотемпературном диапазоне, а также деталей, подверженных воздействию широкого диапазона температур.

### Применение

Перед смазкой детали тщательно очищать. Остатки старой смазки можно легко удалить с помощью быстро очистителя Schnellreiniger LIQUI MOLY (Арт. № 3318). На места смазки после высыхания нанести тонкий слой консистентной смазки.

### Имеющиеся упаковки



### Имеющиеся упаковки

20 мл блистер	24393 D
50 мл блистер	24392 D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**