

Информация к продукту

Kratzer Stop

PI 11/21/03/2017



Описание

Представляет собой не содержащую силикона шлифовальную пасту. Продукт идеально подходит для удаления царапин и шагрени. «Интеллектуальные» микрочастицы на основе оксида алюминия обеспечивают высокую производительность, высокую степень глянца. «Kratzer Stopp» подходит для ручной и машинной обработки.

Свойства

- подготовка к лакировальным работам
- лёгкое удаление выветренных слоёв лака
- пригоден для поликарбоната
- не содержит силикона
- лёгок в работе

Технические данные

Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	pastös / pastelike
Температура вспышки	> 100 °C
Плотность при 20°C	~ 1,05 г/мл
Водородный показатель	7 - 8,5
Цвет / внешний вид	je nach Spezifikation / according to specification
База	Schleifmittel, Wachse / Abrasives, wax
Вязкость при 20°C	10000-15000 мПа•с
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	30 месяц

Сфера применения

Специально разработанный продукт для удаления царапин и лаковых повреждений. Подходит для обычных и металлических поверхностей.

Применение

Перед применением, обрабатываемую поверхность необходимо основательно вымыть.
Хорошенько встряхнуть тюбик. Выдавить небольшое количество средства на ткань и с легким нажимом нанести на обрабатываемую поверхность.
При использовании полировальной машинки: установить количество оборотов не более 1500-2000 об/мин.
Остатки средства с поверхности убрать чистой тканью. После применения средства, рекомендуется обработать поверхность защитной полиролью для новых поверхностей (арт. 7644). **Внимание: хранить и использовать при положительной темпера-**



туре.

Имеющиеся упаковки

200 ml пластиковый тюбик 7649 D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.