

# Информация к продукту

## Special Tec V FE 5W-30

PI 10/08/11/2020



### Описание

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза с мощным пакетом присадок. Снижает трение в двигателе до минимума, обеспечивает максимальную мощность двигателя и минимальный расход топлива.

### Свойства

- снижает трение
- обеспечивает максимальную мощность двигателя
- экономит топливо и снижает выхлоп вредных веществ
- превосходная чистота двигателя
- превосходная устойчивость к старению
- проверенно на катализаторах и турбоагрегатах

### Спецификации и допуски

ACEA A5 • ACEA B5 • API SL • BMW Longlife-01 FE

### Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,860 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	63,0 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	10,6 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	160 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,0 мПа•с ASTM D5481
Температура вспышки	224 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	9,7 % CEC-L-40-A-93
Общее щелочное число	11,7 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,4 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

### Сфера применения

Разработанный в первую очередь для требований бензиновых двигателей BMW без сажевого фильтра, начиная с мая 2002 года, и некоторых моделей M BMW. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

### Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля!

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	21380 BOOKLET
4 л пластиковая канистра	21381 BOOKLET
5 л пластиковая канистра	21382 BOOKLET
20 л пластиковая канистра	21383 D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S
60 л жестяная бочка	21384 D-GB
205 л жестяная бочка	21385 D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**