



Описание

Высокотехнологичное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Обеспечивает максимальную эффективность, низкий расход топлива и оптимальную смазку при любых условиях эксплуатации. Уменьшает трение между движущимися деталями двигателя и минимизирует износ. Низкое содержание золообразующих ингредиентов обеспечивает максимальный срок службы сажевых фильтров.

Свойства

- снижает трение
- высочайшая экономия топлива
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- превосходное поведение при высоком давлении и сопротивлении износу
- превосходная чистота двигателя
- снижает выхлоп вредных веществ
- быстрая прокачка при низких температурах
- повышает срок жизни
- проверенно на катализаторах и сажевых фильтрах
- проверенно на турбонагнетателях

Спецификации / допуски

ACEA C3 • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.51 • MB-Approval 229.52 • Porsche C30 • VW 504 00 • VW 507 00

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

API SN

Технические данные

Класс вязкости SAE	0W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,845 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	60,0 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при 100°C	11,9 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при -40 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -35 °C (CCS)	≤ 6200 мПа•с ASTM D5293
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481

Технические данные

Индекс вязкости	200 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10,5 % ASTM D5800 B
Общее щёлочное число	8,4 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,8 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для бензиновых и дизельных автомобилей, в том числе с сажевым фильтром. Разработано специально для автомобилей Audi, Porsche и концерна Volkswagen, которые предписывают смазочный материал этой спецификации и вязкости в соответствии со стратегией моторных масел на 2020/2021 г. в различных моделях по всему миру.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	21604 D-BOOKLET
5 л пластиковая канистра	21605 D-BOOKLET
20 л пластиковая канистра	21606 D-BOOKLET
60 л бочка из черной пластины	21607 D-GB

Top Tec 4210 0W-30

Имеющиеся упаковки

205 л бочка из черной пластины 21608
D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.