

Информация к продукту

Diesel-Spülung

PI 19/26/03/2019



Описание

Diesel Spülung комбинация высокоэффективных очищающих присадок. Специальные вещества отлично очищают топливную систему, предотвращают коррозию и улучшают качество дизельного топлива (цетановое число).

Свойства

- повышает цетановое число
- повышает устойчивость работы
- уничтожает вибрацию дюз
- снижает отложения
- очищает топливную систему
- хорошая защита от коррозии
- гарантирует оптимальное сгорание
- высокая экономичность

Технические данные

База	Additive gelöst in Trägerflüssigkeit / additives dissolved in carrier fluid
Плотность при 20°C	0,82 г/см ³
Цвет / внешний вид	hellbraun, klar / light brown, clear
Температура вспышки	63 °C
Класс VbF	A III
Температура застывания	-35 °C
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig / liquid
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с

Сфера применения

Для всех типов дизельных двигателей с проблемами запуска, неустойчивой работой двигателя, засоренными форсунками и иглами. Для устранения этих проблем достаточно 500 мл присадки.

Применение

Профилактическое применение
Добавка в дизельное топливо при техническом осмотре

Проблемно-ориентированное применение

Отсоединить всасывающий топливопровод и ввести в промывку дизеля, закрыть отводящий топливопровод или ввести в промывку дизеля, запустить двигатель и дать двигателю поработать с промывкой дизеля в несмешанном состоянии при различном числе оборотов, после процесса очистки смон-



тировать автомобильную систему, при наружном загрязнении процесс при необходимости повторить.

Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик	1912 D-RUS-UA
50 л жестяная бочка	2524 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.