

Touring High Tech Super SHPD 15W-40

ОПИСАНИЕ

Ультрасовременное моторное масло многоцелевого применения, разработанное для самого нового поколения моторов, специально для смешанного транспортного парка. Высококачественные базовые масла и новейшая присадочная технология гарантируют наивысшие резервы производительности, а также замечательные качества защиты от износа при крайне долгих интервалах замены масла. Продукт протестирован на совместимость с катализатором. Превосходно применим для транспортных средств с турбонаддувом и без него.

СВОЙСТВА


- При экстремально-долгих интервалах замены масла
Наивысшая защита от износа
- Замечательная стабильность вязкости и защита против
- Очень хорошие детергентные и дисперзантные свойства
- Предотвращает «полировку и шлифовку» цилиндров
- Для всех дизельных двигателей.
- Протестирован на совместимость с катализатором

Допуски и спецификации:

API	SL/CI-4
ACEA	E7-04/B4-04/A3-04
MAN	M3275-1
MB-Freigabe	228.3
Mack	EO-N
JASO	DH-1
Global	DHD-1
Allison	C4
Cummins	CES 20078
Volvo	VDS 3
Renault	RLD-2
Detroit Diesel	DDC 93K215

Компания LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, для которых требуется следующая спецификация.

MB	229.1	MTU	Typ 2
Cummins	20076/20077	John Deere	JDQ 78A
Caterpillar	ECF-2, ECF-1-a	Deutz	DQC III-10
Mack	EO-M Plus		



Touring High Tech Super SHPD 15W-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	:	15W-40		
Плотность при +15°C	:	0,880	g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	:	103	mm ² /s	DIN 51562
Вязкость при +100°C	:	14,4	mm ² /s	DIN 51562
Индекс вязкости	:	144		DIN ISO 2909
Температура воспламенения	:	226	°C	DIN ISO 2592
Температура замерзания	:	-27	°C	DIN ISO 3016
ASTM	:	L5,5		DIN ISO 2049

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсально применим для современных дизельных двигателей, а также для смешанного парка транспортных средств.

ПРИМЕНЕНИЕ

При применении следует обратить внимание на предписания производителей горючего и транспортных средств. Продукт может смешиваться со всеми стандартными видами масел, тем не менее дает наивысший результат в чистом, несмешанном состоянии.

ДАнные ПО УПАКОВКЕ


Touring High Tech
Super SHPD 15W-40

20 л
205 л

Артикул 1121
Артикул 1088

PI 21/12/14

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de