

Top Tec ATF 1850

Описание

Высококачественное масло для автоматических коробок передач с низкой вязкостью нового поколения на основе технологии синтеза с современными и эффективными компонентами присадок. Наряду с отличной устойчивостью к старению и окислению обеспечивается благодаря экстремально высокому индексу вязкости оптимальное переключение при всех условиях эксплуатации. Позволяет использовать продолжительные интервалы замены.

Свойства

- хорошие вязкостно-температурные свойства
- предотвращает образование пены
- обеспечивает многостороннее применение
- отличное трение
- высокая устойчивость к старению
- очень хорошие низкотемпературные свойства
- отличная антикоррозионная защита
- высокая защита от износа
- отличная устойчивость к окисдации

Спецификации / допуски

Dexron ULV • Ford Mercon ULV

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Ford WSS-M2C 949-A

Технические данные

Плотность при 15°C	0,840 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	19,3 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при 100°C	4,5 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	≤ 10000 мПа•с ASTM D2983
Индекс вязкости	150 DIN ISO 2909
Температура застывания	-51 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	210 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	red

Применение

Следуйте спецификациям и инструкциям производителей транспортных средств.



Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.