

Информация к продукту

Gear Protect

PI 17/28/03/2019



Описание

Противоизносная присадка для высоких давлений на основе самой современной технологии. Адаптирована для использования в современных механических коробках передач, раздаточных коробках и мостах. Коробка передач работает тише, легче и мягче переключается. Выглаживает боковые поверхности зубьев и повышает предельную нагрузку. Обладает длительным действием.

Свойства

- снижает трение и износ
- снижает силу, нужную для переключения
- отличное поведение в нештатной ситуации
- повышает тишину работы
- снижает уровень шума трансмиссии
- гарантирует оптимальную функциональность трансмиссии

Технические данные

База	Synthetische Additive, Trägeröl / synthetic additives/carrier oil
Число выпадания	grün
Плотность при 15°C	0,94 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	80 мм ² /с DIN 51562
Температура вспышки	>180 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-25 °C DIN ISO 3016
Цвет / внешний вид	grün / green
Запах	grün / charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig / liquid

Сфера применения

Для механических коробок передач, раздаточных коробок и мостов. Не применять в мотоциклах, а также в автоматических коробках передач и в ведущих мостах с блокировкой дифференциала.

Применение

Одного тюбика, 80 мл, достаточно для 2 л трансмиссионного масла. Перед добавлением отобрать соответствующее количество масла из трансмиссии с помощью прилагаемого шприца и утилизировать его в соответствии с предписаниями. Рекомендуется однократное добавление в произвольный момент времени, в особенности при замене трансмис-



сионного масла и при ремонте трансмиссии. **Указание: Не подходит для применения в мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле!**

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.