

Информация к продукту

Pro-Line Drosselklappen-Reiniger

PI 24/18/06/2018



Описание

Специальный активный растворитель для очистки типичных загрязнений и отложений в зоне впуска и дроссельной заслонки. Растворяет и удаляет все жирные загрязнения, такие как масло, смола, клей и т. д. Также надежно очищает сопла и внутренние детали. Обеспечивает работоспособность движущихся частей и снижает расход топлива. Повышает эксплуатационную надежность бензиновых двигателей.

Свойства

- отличное очистительное действие
- простое применение
- очистка возможна без демонтажа
- оптимизирует экономическое применение
- быстрая очистка
- проверенно на катализаторах

Технические данные

Плотность	0,87 г/см ³
Цвет / внешний вид	gelb / yellow
Форма	flüssig, aerosol / liquid, aerosol
База	Lösungsmittelgemisch / Mixture of solvents
Запах	aromatisch / aromatic
Температура вспышки	-19 °C

Сфера применения

Для зоны впуска и дроссельной заслонки, включая сопла и отверстия. Подходит только для применения в бензиновых двигателях!

Применение

Создать доступ к впускному коллектору. Подать средство для очистки дроссельной заслонки в зону впуска после датчика расхода воздуха. Распылите на очищаемые детали при неработающем двигателе и дайте возможность воздействовать в течение 2-3 мин. Затем запустите двигатель и распылите еще на всю зону при среднем числе оборотов (2000-3000 об./мин.). В экстремальном случае повторите очистку.

Указание: В зависимости от области применения удлинитель распылителя можно снять с распылительной головки.



Не применять на сильно нагретые поверхности или поликарбонат. Продукт может привести к изменению цвета лакокрасочного покрытия, поэтому перед применением мы рекомендуем укрывать зоны, на которые может попасть продукт. В случае чувствительных материалов сначала попробовать на скрытых местах.

Имеющиеся упаковки

400 ml баллончик аэрозоль	5111
	D-GB-I-E-P
400 ml баллончик аэрозоль	7578
	D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.