

# Информация к продукту

## Motorbike Oil Additive

PI 14/09/09/2016



### Описание

Motorbike Oil Additive – это коллоидная взвесь дисульфида молибдена в отборном высокоочищенном минеральном масле. Научно доказано снижение износа до 50%. Увеличивает срок службы двигателя. Двигатель работает более эффективно, снижается расход топлива и масла. Улучшает плавность работы двигателя, уменьшает число отказов. Протестировано на совместимость с катализатором.

### Свойства

- пригодно к смешиванию с привычными моторными маслами
- пригодно даже для тончайших фильтров
- проверенно на катализаторах
- высокая экономичность
- снижает износ при вливании и эксплуатации
- абсолютно проходимо через фильтры
- снижает потребление масла и топлива
- пригодно для сцепления в масляной ванне
- лёгкий ход мотора

### Технические данные

База	MoS <sub>2</sub> -Mineralöl / MoS <sub>2</sub> mineral oil
Цвет / внешний вид	schwarz / black
Плотность при 20°C	0,9 г/мл DIN 51757
Размер частиц MoS	0,3 µm
Вязкость при 40°C	95 мПа•с
Температура вспышки	201 °C

### Сфера применения

Motorbike Oil-Additiv 125 ml смешиваются с 4 литрами моторного масла. Рекомендуемая дозировка при каждой замене масла или при каждой заправке 2-х тактных двигателей.

### Применение

4-Тактные двигатели: 30 мл на литр моторного масла, в случае «мокрого» сцепления 20 мл. 2-Тактные двигатели с отдельной смазкой: 20 мл на литр 2-Тактного масла. 2-Тактные двигатели со смешанной смазкой: 10 мл на 10 литров смеси.



### Имеющиеся упаковки

125 ml жестяной баллончик 1580 D-GB-I-E-P

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**