

### Опис

Універсальна трансмісійна рідина на основі синтетичної технології. Забезпечує великий запас потужності та відповідає високим вимогам виробників відомих автовиробників. Забезпечує бездоганну роботу вузлів навіть за найекстремальніших умов експлуатації та при значних коливаннях температури. Надійне змащення, оптимальний захист від зношування та зменшення шуму трансмісії. Дозволяє збільшувати інтервали заміни оливи.

### Властивості

- відмінні в'язкісно-температурні властивості
- чудова сумісність з ущільненнями
- відмінна стійкість до старіння
- відмінна зносостійкість
- висока здатність поглинання тиску
- широкий діапазон в'язкості
- зменшує опір перемикачню передач
- відмінний захист від корозії
- зменшує шум трансмісії

### Специфікації / Допуски

API GL4

### LIQUI MOLY рекомендує даний продукт для автомобілів, для яких потрібні такі специфікації або номери оригінальних запасних частин:

BMW MTF LT-4 • Ford ESD-M2C 175-A • Ford ESD-M2C 186-A • Ford WSD-M2C 200-C • MB 235.72 • VW 501 50 • VW G 005 000 • VW G 052 145 • VW G 052 157 • VW G 052 190 • VW G 052 911 • VW G 50 • VW G 51

### Технічні дані

Клас SAE (трансмісійні оливи)	75W-90 SAE J306
Густина при 15 °C	0,880 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
В'язкість при 40 °C	88,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
В'язкість при 100 °C	15,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
В'язкість при -40 °C (Брукфілд)	<= 150000 mPas ASTM D2983
Індекс в'язкості	185 DIN ISO 2909
Температура застигання	-45 °C DIN ISO 3016
Температура сплаву	180 °C DIN ISO 2592
Колір по ASTM	L 1,5 DIN ISO 2049



### Сфера застосування

Для використання у високонавантажених механічних, головних, допоміжних і диференціальних трансмісіях. Особливо рекомендується для автомобілів Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Seat, Škoda і Volkswagen, а також для автомобілів інших виробників.

### Застосування

Перед застосуванням добре збовтати. Необхідно дотримуватися специфікацій та інструкцій виробника вузла або транспортного засобу. Оптимальний ефект досягається тільки при використанні продукту в нерозбавленому вигляді.

### Наявна упаковка

1 л пластикова пляшка	21791 D-GB-I-E-P
20 л пластикова канистра	21792 D-GB-I-E-P
60 л металева бочка	21793 D-GB

**Наша інформація базується на ретельних дослідженнях і вважається достовірною, проте вона не повинна використовуватися як обов'язкова рекомендація.**