

Marine 2T Motor Oil

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное 2-х тактное моторное масло на основе тщательно отобранных базовых компонентов и специального пакета присадок. Гарантированно обеспечивает отличную смазку, высокую надежность эксплуатации, защиту от износа и антикоррозионную защиту. Предупреждает калильное зажигание, обеспечивает бездымное сгорание. Соответствует TC-W3.

СВОЙСТВА

- высокая смазочная способность
- высокая защита от износа
- предупреждает калильное зажигание
- самосмешиваемо с топливом
- бездымное сгорание

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ:

API TC • JASO FB • NMMA TC-W3®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость при +40°C	: 54,2 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 8,9 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	: 143	DIN ISO 2909
Плотность при +15 °C	: 0,875 g/cm ³	DIN 51757
Температура вспышки	: 106°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 39°C	DIN ISO 3016
Щелочное число	: 9,8 мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: <0,02г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 4,0	DIN ISO 2049

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Для двигателей воздушного и водяного охлаждения со смешанной и раздельной системами смазки. Обращайте внимание на требования производителей техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Как для обычных 2-х тактных масел. Добавить в топливо в соответствии с рекомендованными пропорциями разведения или залить в маслобак. Разведение с топливом в соответствии с рекомендациями производителей техники.

ФАСОВКА

1 л	Артикул 25019
5 л	Артикул 25020



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.