

Motorbike 2T Synth Scooter Street Race

Описание

Liqui Moly Motorrad Scooter 2T synth – синтетическое 2-тактное моторное масло для скутеров с смешанной и отдельной системой смазки.

Свойства

- термически высокостабильно
- безостаточное сгорание
- высокая защита от износа
- предотвращает возникновение отложений
- самосмешиваемо
- хорошая защита от коррозии

Спецификации и допуски

API TC • Husqvarna • ISO L-EGD • JASO FD

Технические данные

Плотность при 15°C	0,875 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	50 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	100 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	2,3 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,15 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot

Сфера применения

Для смешанной и отдельной системы смазки 2-тактных двигателей с водяным и воздушным охлаждением. Необходимо следовать рекомендациям производителей техники по пропорциям смешивания масла и топлива.

Применение

Для смешанной системы смазки

Залить в топливо в необходимой пропорции или залить в масляный бак, где масло в процессе работы двигателя само смешивается с топливом.



Для отдельной системы смазки

Залить масло в масляный бак. В процессе работы масло само смешивается в необходимой пропорции с топливом.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1053 BOOKLET
20 л пластиковая канистра	1054 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.