

Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter

Описание

Racing Scooter Gear Oil 80W-90 высокопроизводительное трансмиссионное масло высокого давления, произведенной из тщательно отобранных базовых масел и мультифункциональных присадок. Этим достигается широкая область применения в передаточных механизмах, особенно задних редукторах скутеров.

Свойства

- нейтрально к привычным уплотнениям
- превосходная устойчивость к старению
- снижает износ до минимума
- высокий приём давления
- снижает рабочие шумы
- хорошие вязкостно-температурные свойства

Спецификации и допуски

API GL4 • MIL-L 2105

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	80W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,895 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	143 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -26 °C (Брукфилд)	<= 150000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	100 DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для трансмиссий и редукторов при нормальной и высокой нагрузке.

Применение

При выборе необходимо обращать внимание на предписания производителя. Смешивается со всеми фирменными трансмиссионными маслами, полная эффективность достигается, тем не менее,



только при несмешанном использовании.

Имеющиеся упаковки

150 ml пластиковый туб- бик 1680 D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.