

Информация к продукту

2-Takt-Motoroil

PI 30/25/03/2019



Описание

2-х тактное моторное масло на базе смеси минерального и синтетического компонентов, а также специального пакета присадок. Для смешанной и отдельной системы смазки.

Свойства

- самосмешиваемо
- хорошая защита от коррозии
- безостаточное сгорание
- высокая защита от износа
- гарантирует чистые свечи

Спецификации и допуски

API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

Технические данные

Плотность при 15°C	0,870 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	60 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	130 DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	110 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	1,1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot

Сфера применения

Для 2-х тактных двигателей мотоциклов, мопедов, скутеров, газонокосилок, бензогенераторов и бензопил. Самосмешиваемо с топливом, рекомендуется использовать в пропорции 1:50 или в соответствии с рекомендациями производителей техники.

Применение

Для смешанной смазки:

Необходимое количество добавить в бензобак, затем долить необходимое количество топлива. Смешивание с топливом происходит самостоятельно.

Для отдельной смазки:



Залить в маслобак. Необходимое количество масла будет дозировано автоматически.

Имеющиеся упаковки

100 мл дозирующий пла- стикový баллончик	1029 D
250 мл дозирующий пла- стикový баллончик	1051 D
250 мл дозирующий пла- стикový баллончик	8036 D-UA
1 л пластиковая канистра	1052 D
1 л пластиковая канистра	3958 D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	1189 D
60 л жестяная бочка	4700 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.