

Информация к продукту

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

PI 26/03/04/2019



Описание

Racing HD Classic 50 минеральное масло для высоконагруженных 4-тактных двигателей, полученное с применением современного пакета присадок и высококачественных базовых минеральных масел. Гарантировано надежное смазывание деталей двигателя при самых экстремальных нагрузках.

Свойства

- очень хорошие диспергирующие свойства
- высокая защита от износа
- отличное очистительное действие
- высокая стабильность
- оптимальная стабильность к старению
- гарантирует низкое потребление масла
- низкие потери на испарение
- Стабильность смазочной пленки
- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами

Спецификации и допуски

API SG

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	50 SAE J300
Плотность при 15°C	0,900 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	225 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	20,2 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	104 DIN ISO 2909
Температура застывания	-9 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	4,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	250 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	11,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,2 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 4,5 DIN ISO 2049



Сфера применения

Для 4-тактных двигателей мотоциклов, в особенности мотоциклов Harley-Davidson.

Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1572
	BOOKLET
4 л пластиковая канистра	1230
	BOOKLET

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.