

Anti-Bakterien-Diesel Additiv Антибактериальная присадка в дизтопливо

ОПИСАНИЕ

Anti-Bakterien-Diesel Additiv содержит высокоэффективный биоцид, обладающий высокой активностью против бактерий, грибов и плесени. Не образует при сгорании веществ, провоцирующих коррозию, протестирован ведущими автопроизводителями.

СВОЙСТВА

- высокая эффективность благодаря широкому спектру действия
- превосходное профилактическое средство
- нейтрализует кислотность, обусловленную ростом колоний бактерий
- уничтожает бактериальную флору в уже поражённых топливных системах и емкостях
- очищает и смазывает форсунки
- снижает детонационный стук и содержание вредных веществ в выхлопе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	: биоцид, детергенты, модификатор цетанового числа
Цвет	: желтоватый, прозрачный
Плотность при 15°C	: 0,899 г/см ³
Вязкость при 40°C	: < 7 мм ² /с
Температура вспышки	: 63 °C
Класс опасности по VbF	: A III



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Средство предназначено для максимально эффективного уничтожения бактериальной флоры в поражённых бактериями топливных системах, баках и емкостях. Продукт также рекомендуется к применению в качестве профилактического средства для консервации дизельных топливных систем строительной и спецтехники, грузовых автомобилей, жилых трейлеров, легковых автомобилей и другого оборудования, которое используется сезонно, включая емкости для топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуемая дозировка 1:1000. В целях профилактики средство добавляется в топливный бак до заправки в соотношении 25 мл (1 колпачок) на 25 литров дизельного топлива.

Для уничтожения бактериальной флоры в уже поражённых бактериями топливных системах, баках и емкостях следует добавить к дизельному топливу двойное количество присадки (1:500), то есть 2 колпачка на 25 литров.

Следует заметить, что в поражённых топливных системах, баках и емкостях возможно накопление продуктов жизнедеятельности бактерий в виде слизи, отложений или пены. Поэтому, после процедуры обеззараживания системы следует откачать топливо, затем основательно промыть все емкости и трубопроводы, а также сменить фильтры. Откачанное дизтопливо пригодно к использованию после фильтрации.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФАСОВКА

Anti-Bakterien-Diesel Additiv

1л

Арт.№ 5150

PI 10/08/06

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по ее применению не являются обязательными.

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax: +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13

