

Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75W-90

Описание

Hochleistungs-Getriebeöl 75W-90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло, полученное с использованием современного пакета присадок, специально предназначенное для механических КПП, приводов и дифференциалов с гипоидным зацеплением, где необходимо применение смазочного материала класса API GL4+.

Гарантирована высокая надежность смазывания при самых высоких нагрузках. Благодаря малой вязкости масла при низких температурах обеспечивается легкое переключение передач.

Свойства

- отличная антикоррозионная защита
- отличная защита от износа
- высокий приём давления
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- превосходная устойчивость к старению
- снижает уровень шума трансмиссии
- снижает силу, нужную для переключения
- отличная совместимость с прокладками
- широкий диапазон вязкости

Спецификации / допуски

API GL4+

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

Ford ESD-M2C 175-A • VW 501 50 (G50) • ZF TE-ML 08

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	75W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	94,0 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при 100°C	15,5 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 150000 мПа•с ASTM D2983
Индекс вязкости	175 DIN ISO 2909
Температура застывания	-60 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	200 °C DIN ISO 2592



Технические данные

Цвет по шкале (ASTM)

L 1,5

DIN ISO 2049

Сфера применения

Для высоконагруженных механических КПП, приводов и мостов с гипоидным зацеплением, где рекомендовано применение смазочных материалов класса API GL 4+.

Применение

Необходимо соблюдать предписания изготовителей транспортных средств, коробок передач. Может смешиваться с остаточным количеством минерального масла, которое остается при замене масла в коробке передач/главной передаче.

Имеющиеся упаковки

500 мл пластиковый баллончик	4433 DE-EN-ES-IT-PT
1 л пластиковый баллончик	4434 DE-EN-ES-IT-PT
20 л пластиковая канистра	4435 DE-EN-ES-IT-PT
60 л бочка из черной пластины	4436 DE-EN

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.