

# MoS<sub>2</sub>-Leichtlauf Super Motoroil 15W-40



## ОПИСАНИЕ

MoS<sub>2</sub>-Leichtlauf Super Motoroil 15W-40 – всесезонное моторное масло, созданное с использованием лучших сортов минеральных масел и современного пакета присадок. Высокое содержание присадок, а также содержание твердого смазывающего материала - дисульфида молибдена (MoS<sub>2</sub>) гарантирует оптимальное смазывание деталей двигателя при самых высоких нагрузках на него и при длительных сроках смены масла.

## СВОЙСТВА

- предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами
- быстрое поступление масла к трущимся деталям при низких температурах, обеспечивает отличный пуск холодного двигателя
- очень высокая защита двигателя от износа благодаря наличию в масле MoS<sub>2</sub>
- обеспечивает чистоту двигателя
- протестировано для использования в автомобилях с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SL/CF  
ACEA A3-04/B4-04

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE : 15W-40  
Цвет : черно-серый  
Плотность при 15°C : 0,885 г/см<sup>3</sup>  
Вязкость при 40°C : 109 мм<sup>2</sup>/с  
Вязкость при 100°C : 14,5 мм<sup>2</sup>/с  
Индекс вязкости : 135  
Испаряемость : 8,2 % по массе  
Температура вспышки : 220 °C  
Температура застывания : -30 °C

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Специально предназначено для использования в высоконагруженных двигателях и для длительных интервалов смены масла.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

## ФАСОВКА

MoS <sub>2</sub> -Leichtlauf 15W-40	1 л	Артикул 1932
	4 л	Артикул 1949
	5 л	Артикул 1933
	20 л	Артикул 2572
	60 л	Артикул 2573
	205 л	Артикул 2574

PI 01/02/01

---

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

---

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)