Информация к продукту

Benzin-Stabilisator



Описание

Присадка в бензин Benzin-Stabilisator - современная беззольная комбинация специальных веществ, обеспечивающих защиту от коррозии, образования отложений, старения и осмоления бензина. Используется в качестве консерванта топлива и топливной системы. Получена с применением последних разработок в области топливных присадок.

Свойства

- лёгок в работе
- экономично за счёт точной дозировки
- с долгосрочным эффектом
- защищает топливо от оксидации и старения
- проверенно на катализаторах

Технические данные

База Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit /

additive mixture in carrier

liquid

Цвет / внешний вид blau / blue

Запах charakteristisch /

characteristic

0.8 г/см3 Плотность при 15°C

Класс опасности соглас-

Температура вспышки

но VbF

+ 40 °C

ΑII

Температура застывания - 45 °C

Вязкость $< 7 \text{ MM}^{2}/\text{C}$

flüssig / liquid Форма

Сфера применения

Добавляется в топливо для всех 4- и 2-тактных бензиновых двигателей. Используется для консервации автомобилей, мотоциклов, различной старой

садовой мототехники, в том числе газонокосилок и др.

Применение

25 мл присадки достаточно для консервации 5 л топлива. Для длительной консервации техники необходимо добавить присадку в топливо, запустить двигатель и дать ему поработать около 10 мин. на холостом ходу.

Имеющиеся упаковки

250 ml дозирующий пла- 5107 стиковый баллончик D-F-NI

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.