

Top Tec ATF 1950

Описание

Масло для автоматических трансмиссий для оптимальной работы благодаря мощной комбинации активных ингредиентов. Пониженная вязкость снижает потребление и повышает КПД. Превосходный коэффициент стабильности трения позволяет увеличить интервалы замены масла.

Свойства

- снижает потребление топлива
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- отличное трение
- высокая действенность
- очень хорошие низкотемпературные свойства

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

MB 236.17

Технические данные

Плотность при 15°C	0,840 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	24,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	5,3 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 15000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
Температура застывания	-54 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	180 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	braun

Сфера применения

Для 9-скоростной автоматической коробки передач Mercedes-Benz нового поколения типа 725.0/1.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Не смешивать с маслами других спецификаций!



Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	21378 D-GB-I-E-P
20 л пластиковая канистра	21379 BOOKLET

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.