PI 45/26/02/2020

Информация к продукту

MoS2 Leichtlauf 10W-40



Описание

Macлo MoS2-Leichtlauf SAE 10W-40 было специально разработано компанией Liqui Moly для всесезонного применения. Отборные базовые минеральные и синтетические масла и высокое содержание присадок, в том числе твердого смазочного вещества дисульфида молибдена (MoS2), обеспечивают оптимальную смазку при экстремальных условиях эксплуатации и длительных интервалах замены масла.



Свойства

- отличная защита от износа
- без вредного влияния на катализатор
- хорошее поведение при холодном старте
- стабильность в отношении старения и вязкости
- превосходная чистота двигателя
- отличное поведение в нештатной ситуации
- пригодно для бензиновых и дизельных двигателей с турбонагнетателем и без)
- быстрая прокачка при низких температурах

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL

Технические данные

Textill receive Hamilion	
Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,860 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°С	88 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°С	14,0 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	164 DIN ISO 2909
НТНЅ при 150°C	>= 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016

Технические данные

230 °C Температура вспышки

DIN ISO 2592

Общее щёлочное число 9,0 Mr KOH/r

DIN ISO 3771

1,0 - 1,6 г/100г Сульфатная зола

DIN 51575

Цвет / внешний вид grau-schwarz

Сфера применения

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Можно использовать на любых автомобилях без сажевого фильтра. Испытано с турбодвигателем и катализатором.

Применение

Необходимо соблюдать предписания по эксплуатационным материалам изготовителей автомобилей и двигателей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра 2626

BOOKLET

1 л пластиковая канистра 2042

USA AND CANADA (-EN-

1 л пластиковая канистра 1930

D-RUS-UA

4 л пластиковая канистра 6948

BOOKLET

4 л пластиковая канистра 1917

D-RUS-UA

5 л пластиковая канистра 2184

BOOKLET

5 л пластиковая канистра 2043

USA AND CANADA (-EN-

F-)

5 л пластиковая канистра 1931

D-RUS-UA

20 л пластиковая кани-

1089

стра

D-GB-I-E-P

гласно спецификации

Noackl

Потери на испарение (со- 11,2 %

CEC-L-40-A-93

Информация к продукту

MoS2 Leichtlauf 10W-40



Имеющиеся упаковки

60 л жестяная бочка 1090

D-GB

205 л жестяная бочка 1094

D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.