

Информация к продукту

LM 750 Kompressorenöl SAE 40

PI 11/29/09/2016



Описание

Синтетическое компрессорное масло на основе триэфиров. Испытано и разрешено известными изготовителями компрессоров. Чрезвычайно высокая температура самовоспламенения в 400 °C. Высокая устойчивость к окислению, оптимальная смазка.

Свойства

- отличная устойчивость к окисдации
- безостаточное сгорание
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- для продлённых интервалов смены масла
- хорошая защита от коррозии
- низкая пенистость
- снижение нагарообразования

Технические данные

База	Triester
Класс вязкости SAE	40
Класс вязкости согласно ISO	VG 150 DIN 51519
Вязкость при 40°C	145 мм²/с DIN 51562
Вязкость при 100°C	nicht bestimmt мм²/с DIN 51562
Температура вспышки	nicht bestimmt °C DIN ISO 2592
Температура застывания	- 40 °C DIN ISO 3016
Запах	mild
Цвет / внешний вид	gelb / yellow
Форма	flüssig / liquid
Плотность при 20°C	0,965 г/мл

Сфера применения

Для применения в роторных и поршневых компрессорах, а также для смазки цилиндров и кривошипно-шатунного механизма. Подходит и для дыхательных аппаратов в установках для погружения. Специально для тех случаев применения, где минеральные масла не дают оптимальной мощности оборудования. Соблюдать указания изготовителя.

Применение

Рекомендации по первой заливки масла

Перед использованием компрессорного масла LM 750 рекомендуется сделать следующие операции:

- слить минеральное масло пока оно еще горячее
- очистить масляный фильтр или заменить его



- залить свежее компрессорное масло LM 750
- после примерно 100 работы очищают масляный фильтр или меняют его. При сильном загрязнении постоянно контролируют состояние масляного фильтра.
- следующую замену масла производят согласно регламентным срокам смены
- доливку следует производить только маслом LM 750

Все пластмассовые изделия, которые могут вступать в контакт с маслом должны быть проверены на совместимость с ним.

Необходимо строго соблюдать рекомендации производителей компрессорной техники.

Имеющиеся упаковки

5 l пластиковая канистра	4414 D-GB
10 l пластиковая канистра	4419 D-GB
195 l жестяная бочка	4416 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.