Информация к продукту

Rasenmäher-Öl SAE 30



Описание

Rasenmäher-Öl – это сезонное моторное масло созданное на основе новейших технологий. Особо подобранные базисные масла с естественно высоким индексом вязкости в сочетании пакетом присадок обеспечивают оптимальное смазывание и надёжную работу мотора.

Свойства

- низкие потери на испарение
- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- высокая защита от износа
- проверенно на катализаторах
- отличное очистительное действие
- очень хорошие диспергирующие свойства
- высокая устойчивость к старению
- отличная смазывающая способность

Спецификации и допуски

API SJ

Технические данные

Класс вязкости согласно 30

SAE (моторные масла) SAE J300

Плотность при 15°C 0,875 г/см³

DIN 51757

Вязкость при 40°C 102 мм²/с

ASTM D 7042-04

Вязкость при 100°C 11,9 мм²/с

ASTM D 7042-04

Индекс вязкости 106

DIN ISO 2909

Температура застывания -21 °C

DIN ISO 2592

Потери на испарение (со- 6,8 %

гласно спецификации — ASTM D 5800-08 Method

пласно спецификации — дотиго о

Noack)

Температура вспышки 238 °C

DIN ISO 3016

Общее щёлочное число 11,0 мг КОН/г

DIN ISO 3771

Сульфатная зола 1,2 г/100г

DIN 51575

Цвет по шкале (ASTM) 4,0

DIN ISO 2049



Сфера применения

Для применения в 4-х тактных моторах, а также для применения в моторах для которых предписано применение сезонных масел с классом вязкости SAE-Klasse 30.

Применение

Следует учитывать при применении предписания автомобиле производителей и производителей моторов.

Имеющиеся упаковки

600 мл пластиковая ка- 1268

нистра D

600 мл пластиковый бал- 7594

лончик D-RUS-UA

1 л пластиковая канистра 1264

D

1 л пластиковая канистра 3991

D-RUS-UA

5 л пластиковая канистра 1266

D

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.