

Описание

Не содержащее жиров антифрикционное и разделительное средство на основе гексагонального нитрида бора. Подходит практически для любого материала. Обеспечивает уход, защищает, изолирует, устраняет скрип и может использоваться повсеместно благодаря своей долговременной смазке, прежде всего в рабочих зонах, где содержащие масло или силикон средства мешают последующей обработке, таким как лакокрасочные работы. Не содержит микропластика, а также силикона и ПФАС.

Свойства

- универсально применимо
- быстро высыхает
- распылительная головка с гибким применением
- не проводит электричество
- превосходно держится
- нитрид бора химически стойкий
- широкий диапазон температур применения
- подавляет шум
- не содержит микропластика
- не содержит силикона

Технические данные

Цвет / внешний вид	white
База	ceramic solid lubricants
Диапазон температур	-80 to +900 °C
Пропеллент	propane, butane
Форма	liquid
Запах	characteristic

Сфера применения

Идеально подходит для смазывания ременных механизмов и направляющих, например, на каркасах сидений. Также подходит в качестве смазки и разделительного средства в текстильной и деревообрабатывающей промышленности для подшипников, направляющих, роликов, цепей и резьб, универсально в быту и в качестве разделительного средства при переработке пластмасс.

Применение

Перед применением взболтать в течение мин. 30 с. Затем распылить на предварительно очищенную, обезжиренную и сухую поверхность тонким равномерным слоем. Если необходимо получить более толстый слой, сначала должен полностью высохнуть слой, нанесенный последним. Указание: После применения очистить распыляющий клапан (держат банку распыляющей головкой вниз), продолжая распыление, пока не будет выходить



только чистый газ-вытеснитель.

Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля 21920
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.