

ATF Additive

Описание

ATF Additive – присадка, предназначенная для восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей автоматических КПП. Так же при применении, происходит очищение каналов в передаточном механизме, благодаря чему улучшается работа всей системы в целом. Использование ATF Additive позволяет продлить срок эксплуатации автоматических КПП и тем самым снизить издержки на ремонт.

Свойства

- регенерирует прокладки
- предотвращает потерю масла
- ухаживает и защищает
- очищает и ухаживает
- стабильно к окислации
- снижает шумообразование до минимума
- предотвращает дорогие ремонты
- повышает срок жизни
- высокая защита от износа
- предотвращает быстро прогрессирующее старение масла
- смягчает переключение передач

Технические данные

Цвет / внешний вид	braun / brown
Вязкость при 40°C	~ 166 мм ² /с DIN 51562
Вязкость при 100°C	~ 26 мм ² /с DIN 51562
Плотность	0,888 г/мл
Показатель преломления при 20°C	~ 1,478
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch / characteristic

Сфера применения

Для автоматических трансмиссий, в которых применяется ATF II, ATF III.

Применение

Присадка добавляется из расчета 250мл на 8л трансмиссионного масла.



Имеющиеся упаковки

250 мл пластиковый туб- бик 5135
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.