

Описание

Сочетает новейшую технологию изготовления присадок с высоким содержанием чистящих и противокоррозионных добавок. Удаляет и особо стойкие отложения, которые встречаются в системах прямого впрыска топлива. Снижает риск повреждения двигателя и защищает всю топливную систему от коррозии. Восстанавливает первоначальную мощность двигателя и нормализует показатели состава ОГ, что позволяет уменьшить расход топлива.

Свойства

- гарантирует низкий выброс вредных веществ
- оптимизирует мощность мотора
- удаляет отложения во всей топливной системе
- препятствует коррозии в топливной системе
- обеспечивает возникновение оптимальной смеси
- проверенно на катализаторах
- гарантирует низкое потребление топлива
- поддерживает форсунки в чистом состоянии

Технические данные

Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц
Цвет / внешний вид	yellow, clear
Запах	aromatic odor
Плотность при 15°C	0,816 г/мл
Температура вспышки	>63 °C

Сфера применения

Подходит для всех бензиновых систем впрыска с турбонаддувом и без него, в особенности для систем прямого впрыска топлива. Добавляется непосредственно в топливный бак. Достаточно на макс. 75 л топлива.

Применение

Можно добавлять в топливо в любое время. В качестве профилактической меры можно использовать банку каждые 2.000 км или при возникновении проблемы. Смешивание происходит самостоятельно. 300 мл достаточно на макс. 75 л топлива. **Рекомендация:** добавление в бензин во время технического осмотра или прочих работ по техническому обслуживанию топливной системы.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

