

Synthoil Longtime 0W-30

ОПИСАНИЕ

Synthoil Longtime 0W-30 современное полностью синтетическое моторное всесезонное масло с удлинённым интервалом смены. Комбинация современных синтетических базовых масел и передовых технологий в области разработок присадок гарантирует низкую вязкость масла при низких температурах, высокую стабильность к сдвигу. Оно предотвращает образование отложений в двигателе, снижает трение и защищает от износа. Synthoil Longtime SAE 0W-30 подходит для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и катализатором.

СВОЙСТВА

- очень высокие показатели по экономии топлива
- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- отличная чистота двигателя
- оптимальное давление масла при всех оборотах двигателя
- очень высокая защита от износа и надёжность смазывания
- высокая стабильность к сдвигу
- высокая стабильность к высоким температурам
- очень низкие потери масла на испарение
- проверено на турбированных двигателях и катализаторе

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

ACEA A3 · ACEA B4 · API CF · API SM

Соответствие уровня


BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00/505 00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость при 40°C	58 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C	<6200 mPa·s	DIN 51377
Индекс вязкости	185	DIN ISO 2909
Цветность (ASTM)	L4,5	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	0,845 g/cm ³	DIN 51757
Температура вспышки	234 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	10,2 %	ASTM D 5800-08 Method B
Щелочность	9,5 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	1,1 g/100g	DIN 51575
SAE-класс	0W-30	SAE J300

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и интеркулерами. Специально предназначено для удлинённых интервалов смены масла.



Synthoil Longtime 0W-30

ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

ФАСОВКА

Synthoil Longtime SAE 0W-30	1 л	Артикул 1171
	4л	Артикул 7511
	5 л	Артикул 1172
	20 л	Артикул 1173
	60 л	Артикул 1174
	205 л	Артикул 1175

PI 9/30/04/2015

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

