

Cera Tec

Описание

Суспензия твердого микрокерамического смазочного материала на основе гексагонального нитрида бора (BN) в отборных базовых маслах. Ламинарная, подобная графиту структура снижает трение, а также износ и предотвращает непосредственный контакт металлических поверхностей. Размер твердых частичек < 0,5 мкм гарантирует их свободное прохождение через фильтры и исключает возможность их осаждения. Можно смешивать со всеми имеющимися в продаже моторными и трансмиссионными маслами.

Свойства

- снижает потери на трение
- пригодно к применению с сажевыми фильтрами
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- повышает тишину работы
- высочайшая термическая стабильность
- отличное поведение при (высоких) температурах
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- чрезвычайно устойчиво к давлению
- пригодно даже для тончайших фильтров
- не осаждаёт
- долгий срок жизни мотора
- химически инертно
- снижает потребление топлива

Технические данные

База	BN micro ceramic
Цвет / внешний вид	beige
Размер частиц MoS	Majority < 0.5 µm
Температурная стабильность керамических частиц	up to 1200 °C
Плотность при 20°C	0,893 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 20°C	~250 мПа•с DIN 51398
Температура вспышки	>100 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-20 °C DIN ISO 3016
Форма	liquid
Запах	characteristic

Сфера применения

Для бензиновых и дизельных двигателей, механических коробок передач, насосов и компрессоров. Подходит для зубчатых ремней, работающих в масляной ванне. Не подходит для применения с муфтами сцепления, работающими в

масле!

Внимание!

Не подходит для применения с муфтами сцепления, работающими в масле!

Применение

300 мл достаточно для объема моторного масла до 5 л. Длительное действие на пробег до 50.000 км. Встряхнуть перед применением.

Имеющиеся упаковки

300 мл алюминиевая бутыль	3721 D-GB-I-E-P-NL-F- ARAB-RUS
------------------------------	--------------------------------------

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

