

# Информация к продукту

## Wartungs-Spray weiß

PI 11/18/06/2018



### Описание

Спрей для техобслуживания белого цвета – это высокоэффективный смазочный материал белого цвета, плотно прилипающий и устойчивый к воде. После испарения растворителя остается мягкий смазочный материал.

### Свойства

- отличная смазывающая способность
- хорошая водоупорность
- постоянная защита от коррозии
- отличное поведение при (высоких) температурах
- снижает ржавчину в стыках
- высокая устойчивость
- чистое применение
- предотвращает коррозию трения
- не содержит силикона

### Технические данные

Цвет / внешний вид	weiß / white
База	Mineralöl, Festschmierstoffe
Загуститель	Bentonit
Плотность	ca. 1,0 г/см <sup>3</sup>
ISO 2176	NLGI 2
Придаватель консистенции	ohne / without
Диапазон температур	- 30 bis + 250 / - 30 to + 250 °C
Пропеллент	Propan, Butan / propane, butane
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig, aerosol / liquid, aerosol
Температура вспышки	-97 °C
Плотность при 20°C	0,64 г/мл

### Сфера применения

Для смазки подвижных частей: валов, петель, шарниров, пальцев, гибких тяг, направляющих планок, цепей, пружин, клиновых замков и т.д.

### Применение

Перед применением встряхните баллончик. Для больших площадей распыляйте без капиллярной трубки с расстояния около 20-25 см. Капиллярная трубка используется для труднодоступных мест.



После применения прочистите распылительный клапан (переверните баллончик распылительной головкой низ) так, чтобы выходил только рабочий газ.

### Имеющиеся упаковки

250 ml баллончик аэрозоль	3075
	D-GB-I-E-P
50 ml баллончик аэрозоль	7556
	D-RUS-UA
250 ml баллончик аэрозоль	3953
	D-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**