

Адгезийная смазка-спрей Haftschmier Spray

ОПИСАНИЕ Haftschmier-Spray – это высококачественная термически стабильная, обладающая экстремально выраженной цепкостью и устойчивостью к разбрызгиванию на подвижных поверхностях компонентная смазка. После испарения растворителя на поверхностях остаётся экстремально устойчивый, эластичный слой смазки.

СВОЙСТВА

- высокая термическая устойчивость
- экстремальная устойчивость к разбрызгиванию
- отличная защита от коррозии
- устойчивость к воздействию холодной и горячей воды.
- высокая способность выдерживать нагрузки
- хорошая проникаемость
- высочайшее качество достигается при использовании в чистом виде, без каких либо примесей к продукту
- долговременное действие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

Основа	: синтетическое масло, смешанные полимеры
Цвет	: бледно-жёлтый
Температура применения	: от -30 до +180 кратковременно до +200 ° C
Газ вытеснитель	: пропан, бутан
Срок годности	: 60 месяцев

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для периодической интервальной смазки подвижных автодеталей, таких например как шарниры, карданы, штанги, рулевые тяги, дверная ленточная скоба.

ПРИМЕНЕНИЕ

Haftschmier-Spray наносится в необходимом количестве на предварительно очищенные поверхности. Необходимо учитывать соответствующие предписания производителей автомобилей.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Haftschmier Spray	0,05л	№ продукта 7607
	0,4л	№ продукта 4084/39016

PI 24/18/06/2018

Данная информация базируется на основе тщательных исследований и поэтому может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована.

