

Описание

Невоспламеняющийся, беззольный очиститель для растворения сажи в фильтрах твердых частиц выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей. Служит для восстановления поглощающей способности фильтра твердых частиц выхлопных газов и может применяться во время технического обслуживания без демонтажа фильтра частиц.

Свойства

- Может использоваться без демонтажа сажевого фильтра дизельного или бензинового двигателя
- Снижает нагрузку на сажевый фильтр дизельного или бензинового двигателя
- обеспечивает принудительную регенерацию после засорения
- удаляет отложения сажи
- невоспламеняющийся
- беззольная рецептура
- испарение без остатка

Технические данные

База	special aqueous active ingredient solution
Цвет / внешний вид	aqueous, low-viscosity liquid
Форма	aerosol
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 месяца

Сфера применения

Чистящая жидкость для восстановления поглощающей способности сажевого фильтра. Следует применять при признаках сильной загрязненности сажевого фильтра, например, при потере мощности или повышенном расходе топлива. Для профилактического применения при неблагоприятном профиле езды. Может использоваться также в автомобилях с системой СКВ.

Применение

Демонтировать датчик температуры или давления с сажевого фильтра. Указание: Температура сажевого фильтра должна при чистке быть ниже 40 °C. С интервалом распылить очиститель через образовавшееся отверстие в направлении фильтра твердых частиц выхлопных газов (баллончик держать вертикально). Затем установить датчики на место и провести регенерацию в соответствии с инструкциями производителя. Удалить имеющиеся коды ошибок. Применять только в



профессиональных мастерских и специалистами!
Внимание: Необходимо строго соблюдать предписания изготовителя автомобиля!

Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля 21943
EL-IT-PL-RU

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.