

Информация к продукту

Motorbike Chain Lube

PI 23/08/04/2019



Описание

Высококачественный термоустойчивый, чрезвычайно липкий, синтетический смазочный материал, стойкий к центробежным силам. После испарения растворителя остается мягкая пленка смазочного материала чрезвычайно высокой липкости. Также пригодно для цепей из колец круглого сечения.

Свойства

- уменьшает растяжку цепи
- снижает трение и износ
- устойчиво к центрифугальной нагрузке
- превосходно держится
- отлично устойчиво к холодной и горячей воде и брызгам
- высочайший приём давления
- отличная проницаемость
- отличная защита от коррозии

Технические данные

База	Syntheseöl, Additive / Synthetic oil, additives
Цвет / внешний вид	klar, gelblich / clear, yellowish
Диапазон температур	-30 bis +180 -30 to +180 °C
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig, aerosol / liquid, aerosol
Плотность при 20°C	0,831 г/мл
Температура вспышки	-10 °C

Сфера применения

Первичная смазка и смазка при техобслуживании силовых цепей. Особенно пригоден для коррозионной среды и среды с пылью и загрязнениями. Благодаря чрезвычайно высокой липкости особенно пригоден для цепей высокой нагрузки, работающих на высоких скоростях.

Применение

Тщательно почистите цепи растворителем, например, очистителем быстрого действия. Нанесите смазочный материал путем напыления. После быстрого испарения растворителя смазочный материал приобретает свою окончательную консистенцию и липкость.



Имеющиеся упаковки

250 мл баллончик аэро- 8051
золя D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.